Stainless Steel Manifolds
Paslanmaz Çelik Manifoldlar

www.miprolab.com.tr

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik 316
- Tam otoklavlanabilir
- Kimyasallara dayanıklı
- Her biri ayrı ayrı kontrol edilebilen küresel vana
- 47 ve 50 mm lik filitrelerle kullanılabilir
- 100, 300 ve 500 ml huni seçenekleri




Key Features

- **All stainless steel**
- **fully autoclavable**
- **Chemical resistant**
- **Valves, each individually controllable**
- **Used with 47 and 50 mm filters**
- **300 ml funnel volume**



www.proteklabtr.com
satis@proteklabtr.com
bilgi@proteklabtr.com
Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1362 Cadde No: 41
İVEDİK ORGANİZE SANAYİ
Yenimahalle - ANKARA





Özellikler

Kol adedi	1	3	6
Filtre çapı	47mm / 50mm	47mm / 50mm	47mm / 50mm
Huni kapasitesi	100ml / 300ml / 500m!	100ml / 300ml / 500m!	100ml /300ml /500ml
Etkili filtreleme alanı	9,6 cm^2	9,6 cm^2	9,6 cm^2
Vakum bağlantı portu	5/16 inch (8 mm)	5/16 inch (8 mm)	5/16 inch (8 mm)
Boyutlar (UxGxY)	20 x 12.9 x 12.5 cm	44.5 x 12.9 x 12.5 cm	68.5 x 12.9 x 12.5 cm